

MOWBLOWER®



MOWBLOWER®

Ejection hydraulique réglable

Montage sur véhicule porteur télécommandé

Goulotte réglable hydrauliquement

Soufflerie d'éjection puissante

Système de coupe à disques à entraînement hydraulique pour préserver la couche végétale



INFOS PRODUIT

FACTEURS CLÉS

- montage sur différents véhicule porteur à Radiocommande.
- Idéal pour terrain incliné et enclavé.
- L'herbe coupée est reporté à chaque opération de travail, ainsi aucun déchet vert reste sur place.
- Pas de rajout d'un élément nutritif pour le gazon – la coupe dure plus longtemps.
- Une sortie régulière et couvrant toutes les zones.
- Commande hydraulique.
- Échange facile des couteaux.
- Protection de la vegetation.



Le Mowblower® dans la pente.



LE SYSTÈME DE FAUCHAGE AVEC SOUFFLERIE POUR TERRAIN EN PENTE



Entretien par la tonte pour un joli paysage.



Pour zones en pentes et V et petites digues.

DONNÉES TECHNIQUES



BREVETÉ

MOWBLOWER®	
Largeur de coupe (mm)	1300
Disques de tonte (pcs.)	3
Poids propre (Basic – avec options) (kg)	395 env.
Débit hydraulique conseillé circuit principal ¹⁾ (l/min.)	50 - 80
Débit hydraulique conseillé circuit annexe ¹⁾ (l/min.)	10 - 40
Pression de travail conseillée circuit principal ¹⁾ (bar)	240 - 300
Pression de travail conseillée circuit annexe ¹⁾ (bar)	150 - 200
Plage de rotation d'éjection (degré)	360
Option : Patins à coupe haute	•

¹⁾ Selon les équipements du Woodcracker®. ²⁾ Selon les équipements du véhicule porteur. • possible - pas possible

DOMAINE D'APPLICATION

- Champs et prés inaccessibles.
- Entre pré et champ.
- Zones de pousse sauvage.
- Zones en pentes.
- Les pentes.
- Bord de cours d'eau et rivières.
- Bordures des routes.
- Promenades rurales le long des bordures des champs agricoles.
- Lignes électriques.
- Entretien des bassins de rétention d'eau de pluie.



Pour des endroits inaccessibles pour la débroussailluse.



Le Mowblower® peut être monté sur porteur à chenille télécommandé.